

<b>BRANCHE</b>	Transport
<b>KUNDE</b>	Samuel Amsler AG
<b>GERÄT</b>	Fassi F365RA.2.26 e-dynamic
<b>INBETRIEBNAHME</b>	Juni 2017
<b>LKW</b>	Mercedes-Benz Actros 2548 L6x2

Fassi Schweiz AG –  
Ein Unternehmen der  
Notterkran Gruppe



# FASSI LÖSUNG F365RA.2.26 E-DYNAMIC TRANSPORT

## Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, Luftgedeut
- » Kran am Heck montiert
- » Ausführung in Notterkran Qualität
- » Ladehöhe Brücke ca 1 130 mm
- » Brückenlänge innen ca 6 450 mm
- » Seilrollendepot auf Beifahrerseite unter dem Kran
- » 5 Zurrpunkte à je 5 to. mittig in Brücke integriert
- » 5 Rungentaschen mittig in Hilfsrahmen eingeschweisst

## Ausstattung des Fassi Krans

- » Robuster, feinfühliges Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 16 700 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 1 440 kg
- » Seilwinde Typ V30 mit einer Zugkraft von 3 000 kg auf der äussersten Seillage
- » Umlenkrolle 2-fach für die Montage an der Kranspitze
- » Steuerventil D900 mit 5 Funktionen
- » Überlastschaltung FX500
- » Funksteuerung Scanreco Mini linear mit 6 Funktionen
- » Start-Stop Funktion für LKW
- » Ölkühler und Hochdruckfilter
- » Abstützung hydraulisch auf 5 990 mm ausfahrbar
- » Abstützung über Funk und manuell bedienbar
- » Stützenüberwachung FSC/H
- » Armhöhenüberwachung
- » LED-Leuchtband an Abstützzylinder
- » Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm
- » Endlosschwenkwerk mit einem Schwenkmoment von 25 kNm
- » Zusatzabstützung hydr. ausfahrbar auf eine Abstützweite von 4 900 mm
- » Aufbaubreite 2,55 m
- » Hals- und Hüftgurt für Funkfernsteuerung
- » Knickarm um 15° überdrückbar
- » Kniehebel an Hub- und Knickarm



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden  
Industriestrasse 29  
T 062 737 13 13  
F 062 737 13 14

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens  
CH. du Coteau 17  
T 021 869 82 02  
F 021 869 82 04

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo  
Casella postale 15  
T 091 863 18 49  
F 091 863 37 59