

BRANCHE	Transport
KUNDE	Schilling Transport GmbH
GERÄT	Fassi F275A.2.25 e-dynamic
INBETRIEBNAHME	Februar 2019
LKW	Renault C460 P8x4 E6

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG F275A.2.25 E-DYNAMIC TRANSPORT

Aufbaukonzept

- » Kran auf 4-Achs LKW, blatt-/luftgefedert
- » NTK Plattformbrücke 7500 x 2480mm (LxB innen)
- » Hydraulisch bedienbare Rampen (Länge ca. 2400 mm)
- » Brückenbodenhöhe in Fahrstellung ca. 1290 mm
- » Im Aussenrahmen integrierte Zurrlöcher auf der ganzen Länge, Zugkraft 2500 kg
- » 4 Paar Bänder im Aussenrahmen, Zugkraft 5000 kg
- » 3 Paar Bindemöglichkeiten unter der Brücke
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Fassi Krans

- » Robuster, feinfühler Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 14550 mm (5-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 1310 kg
- » Funk Bedienung RCS für 8 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX 500
- » Akustische und optische Anzeige bei Kranbetrieb über Funk
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/H
- » CPM (Crane Position Monitoring), FL Full Lift
- » XF Extra Fast System, XP Schaltung
- » ADC automatische Dynamik Kontrolle
- » Optimierte Ventile für eine höhere Ausschubgeschwindigkeit
- » Kniehebel an Hub- und Knickarm
- » PROLINK System, Knickarm 15° überknickbar
- » Schwenkbereich 420°
- » Schwenkmoment 37.1 kNm
- » Arbeitsdruck 325bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock D900 Flow Sharing
- » Abstützungen hydraulisch auf 6640 mm ausfahrbar
- » Stützbeine hydraulisch 180° schwenkbar



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH. du Coteau 17
T 021 869 82 02

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49