

BRANCHE	Feuerwehr
KUNDE	Industriefeuerwehr Regio, Basel
GERÄT	Fassi F255A.2.26 xe-dynamic Multilift XR18Z.46
INBETRIEBNAHME	Juni 2019
LKW	Scania G410 6x4

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG

FASSI F255A.2.26 XE-DYNAMIC

MULTILIFT XR18Z.46

FEUERWEHR

Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, blatt-/luftgefedert
- » Kran hinter Kabine montiert
- » Motoantrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätebetrieb
- » LKW-Chassis auf Gerätelänge gekürzt
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Fassi F255A.2.26 xe-dynamic

- » Robuster, feinfühligere Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 17100 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 775 kg
- » Funk Bedienung RCS MAXI linear mit 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX500
- » Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- » Fassi Stützenüberwachung FSC-H
- » CPM (Crane Position Monitoring)
- » XF Extra Fast System, XP Schaltung, FL Full Lift
- » Kniehebel an Hub- und Knickarm
- » PROLINK System, Knickarm 15° überknickbar
- » Schwenkbereich 400°
- » Schwenkmoment 33.5 kNm
- » Arbeitsdruck 350 bar
- » Digital-Steuerblock Flow Sharing D850 mit 4 Funktionen
- » Abstützungen hydraulisch auf 5080 mm ausfahrbar
- » Abstützungen hydraulisch schwenkbar 180°
- » ACF-Automatic Crane Folding für das automatische Öffnen und Versorgen des Kranarmsystems
- » Seilwinde Typ V20, Zugkraft 2000 kg auf äusserster Lage

Ausstattung des Geräts Multilift XR18Z.46

- » Hub-/Kippkapazität 18000 kg
- » Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- » Gerätelänge 4600 mm (G-Mass)
- » Hakenhöhe 1570mm, pneumatische Verriegelung
- » Gewicht Gerät ca. 2280 kg
- » Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- » Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- » Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- » Automatische Kippabsetzung
- » Verringerte Reibung zwischen Behälter und Rahmen durch leichtes Anheben
- » Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- » Bergetraverse Typ BTA inkl. Radklammerhebegurte und Endlosgurte
- » Notterkran PUFSS, Pneumatischer Unterfahrschutz



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH. du Coteau 17
T 021 869 82 02

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49