

BRANCHE	Bau
KUNDE	Treier AG, Schinznach Dorf
GERÄT	Fassi F295A.2.26 e-dynamic
INBETRIEBNAHME	Juni 2019
LKW	Iveco 8x4

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG

FASSI F295A.2.26 E-DYNAMIC

BAU

Aufbaukonzept

- » 4-Achs LKW, blattgefedert
- » Kran montiert auf Plattformbrücke
- » Schnellwechselsystem SWS Notterkran für das einfache Wechseln von zusätzlichen Aufbauten
- » Ausführung in Notterkran Qualität
- » Plattformbrücke Notterkran Typ KTP-HA 5300, Länge 5300 mm mit Stangenträger an Stirnwand und Zurrmulden inkl. Kettengehänge

Ausstattung des Fassi F295A.2.26 e-dynamic

- » Robuster, feinfühler Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 16700 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 1150 kg
- » Funk Bedienung RCS MAXI mit 3 Knöpfen für 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX 500
- » Akustische und optische Anzeige bei Kranbetrieb über Funk
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/H
- » CPM (Crane Position Monitoring), FL Full Lift
- » XF Extra Fast System, XP Schaltung
- » ADC automatische Dynamik Kontrolle
- » Optimierte Ventile für eine höhere Ausschubgeschwindigkeit
- » PROLINK System, Knickarm 15° überknickbar
- » Schwenkbereich 400°
- » Schwenkmoment 41.0 kNm
- » Arbeitsdruck 310 bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock D900 Flow Sharing
- » Lasthalteventile und Drucksensoren an allen Hubzylindern
- » Manuelle Ersatzbedienung der Abstützung im Bereich des Kransockels
- » Abstützungen hydraulisch auf 6690 mm ausfahrbar
- » Abstützung hydraulisch schwenkbar 180°
- » Begrenzungsleuchten (LED) an den Kranstützen
- » Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- » Scheinwerfer LED montiert am Knickarm
- » ROZZI Holzgreifer R50/375 und Zweischalengreifer Typ R75/300



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH. du Coteau 17
T 021 869 82 02

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49