BRANCHE	Transport
KUNDE	BR Bauhandel AG
GERÄT	Fassi F185A.2.24 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	Juli 2020
LKW	Volvo FH 460 6x2*4

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



FASSI LÖSUNG FASSI F185A.2.24 XE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, luftgefedert
- » Kran am Heck der Notterkran Brücke montiert
- » Notterkran Baustoffbrücke 6'600 x 2'480 mm (LxB Innenmasse)
- » Zurrpunkte NK Fix im Brückenrahmen-Längsprofil nach EN 12460
- » Binderinge klappbar in der Stirnwand
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans Fassi F185A.2.24 xe-dynamic

- » Robuster, feinfühliger Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 12 550 mm (4-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 1 100 kg
- » Funkbedienung RCS Mini linear mit 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX500
- » Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- » Digital Steuerblock Flow Sharing D850 mit 4 Funktionen
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/H
- » CPM Crane Position Monitoring
- » MOL Sicherungsüberwachung Stützenausschübe
- » XF Extra Fast System, XP Schaltung, ADC Überwachung
- » Abstützung hydraulisch auf 6 620 mm ausfahrbar
- » Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- » LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- » PROLINK System, Knickarm um 15° überdrückbar
- » Schwenkbereich 416°
- » Schwenkmoment 21.5kNm
- » Arbeitsdruck 335bar
- » Öltank 1<u>00 l</u>
- Sicherheitshaken 11.5 t



Fassi Schweiz AGFassi Schweiz SAFassi Schweiz AG5036 Oberentfelden1123 Aclens6523 PreonzoIndustriestrasse 29CH. du Coteau 17Casella postale 15

T 021 869 82 02

T 091 863 18 49

T 062 737 13 13

info@fassi.ch · www.fassi.ch AB 7266-Z / 28288-Z