

BRANCHE	Transport
KUNDE	J. Küttel Kranbetrieb Transporte AG
GERÄT	Fassi F1150RA.2.28 INT xhe-dynamic
INBETRIEBNAHME	November 2020
LKW	Scania R500 B NB 10x4*6

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG F1150RA.2.28 INT XHE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- » Kran auf 5-Achs LKW, luftgefedert
- » Kran hinter Kabine montiert
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans

Fassi F1150RA.2.28 xhe-dynamic

- » Robuster, feinfühliges Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub inkl. JIB mit einer horizontalen Reichweite von 31 500 mm
- » Hydraulische L-Verlängerung (JIB) Typ L616 mit einer Nutzlänge von 12 000 mm
- » Max. statische Hubkraft an der JIB-Spitze 845 kg, mit Funktion JDP (JIB dual power) max. Hubkraft von 1 210 kg bei einer horizontalen Reichweite von 27 500 mm
- » Hydraulisches 2-Kreis-System ab Verstellpumpen
- » Funkfernsteuerung RCS V7 MAXI linear (8 Funktionen)
- » Überlastabschaltung FX 900
- » Touch-Screen Display 7" am Kransockel montiert
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- » PROLINK System, Knickarm 12° überdrückbar
- » ADC – Automatische Dynamikkontrolle, XP-Schaltung
- » Schwenkbereich 360°, endlos
- » Schwenkmoment 80kNm
- » Arbeitsdruck 345bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock Flow Sharing D900
- » LED-Arbeitscheinwerfer am Knickarm und auf L-Verlängerung
- » Proportionaler Steuerblock für die Bedienung der Kranstützen
- » Kran-Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 8 840 mm
- » Zusatzabstützung, Abstützbreite 7 500mm, Gewicht 1 350 kg, hydraulisch ausfahrbar
- » Sicherheitslasthaken 22 t
- » Hochsitz CE mit Konsole zur Platzierung der Funkfernsteuerung



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH, du Coteau 17
T 021 869 82 02

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49