

BRANCHE	Transport
KUNDE	Camillo Vismara SA, Cadro
GERÄT	Fassi F485RA.2.26 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	Oktober 2019
LKW	VOLVO FH16-750 6x4 64 T

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG

FASSI F485RA.2.26

XE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, blatt-/luftgefedert
- » Notterkran Kran-Wechsel-System KWS, um den Kran hinter der Kabine oder am Heck positionieren zu können.
- » Notterkran Ladebrücke Typ KTL-AF 3200/600, Länge 3 200 mm
- » Frontabstützung für Ausführung mit zwei Zylindern
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans

Fassi F485RA.2.26 xe-dynamic

- » Robuster, feinfühliges Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 18 900 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 2 060 kg
- » L-Verlängerung Typ L214, Nutzlänge 10 300 mm, Hubkraft 590 kg
- » Funk Bedienung RCS V7 MAXI mit 8 Funktionen und grossem Farbdisplay
- » Überlastabschaltung FX 500
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII mit Neigungsüberwachung
- » CPM (Crane Position Monitoring)
- » FL Full Lift, ADC Überwachung, XF Extra Fast System, XP Schaltung
- » PROLINK System, Knickarm 15° überdrückbar
- » Schwenkbereich 360° endlos
- » Schwenkmoment 44.1kNm
- » Arbeitsdruck 350bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock flow sharing D900 mit 7 Funktionen
- » Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 7 250 mm, extra breit
- » Abstützung hydr. Schwenkbar 180°
- » LMS – Load Monitoring System bis 11.5to, zeigt die Traglast auf dem Funkdisplay an
- » Seilwinde Typ V20, Zugkraft 2 000 kg auf der äussersten Seillage
- » Integrierte Seilrollenführung
- » Automatische Windenkontrolle (AWC) für eine gleichbleibende Distanz zwischen Kopfrolle an der Kranspitze oder der L-Verlängerung und dem Haken
- » Zusatzabstützung Maxistab Typ 5 EHA ausfahrbar auf 5 000 mm
- » Mehrfachkupplungssystem an der Kran- und JIB-Spitze



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH. du Coteau 17
T 021 869 82 02

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49