BRANCHE	Gartenbau
KUNDE	Egli Grün AG, Sirnach
GERÄT	Fassi F1150RA.2.28 L616 xhe-dynamic
INBETRIEBNAHME	Januar 2020
LKW	Scania R500 B NB 10x4*6

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



FASSI LÖSUNG F1150ra.2.28 L616 XHE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- » Kran auf 5-Achs LKW, luftgefedert
- » Kran zwischen Kabine und Ladebrücke montiert
- » Ausführung in Notterkran Qualität
- » NTK Ladebrücke Typ KTL, Länge 5700 mm, Ladehöhe ca. 1 090 mm
- » Wechselbare Auffahrrampen



- » Robuster, feinfühliger Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub inkl. JIB mit einer horizontalen Reichweite von 31 500 mm
- » Hydraulische L-Verlängerung (JIB) Typ L616 mit einer Nutzlänge von 12 000 mm
- Max. statische Hubkraft an der JIB-Spitze 845 kg, mit Funktion JDP (JIB dual power) max. Hubkraft von 1 410 kg bei einer horizontalen Reichweite von 27 500 mm
- » Hydraulisches 2-Kreis-System ab Verstellpumpen
- » Funkfernsteuerung RCS V7 MAXI linear (8 Funktionen)
- » Überlastabschaltung FX 900
- » Touch-Screen Display 7" am Kransockel montiert
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- » CCD Cabin Collision Control, verhindert Kollisionen beim Schwenken des Krans mit der Fahrzeugkabine
- » PROLINK System, Knickarm 12° überdrückbar
- » ADC Automatische Dynamikkontrolle, XP-Schaltung
- » Schwenkbereich 360°, endlos
- » Schwenkmoment 80kNm
- » Arbeitsdruck 345bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock Flow Sharing ngnn
- » Proportionaler Steuerblock für die Bedienung der Kranstützen
- » Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 8 840 mm
- » Frontabstützung
- » Spezielle Schlauchführung bei der Verbindung von Kransäule zu Hubarm für eine möglichst tiefe Gesamthöhe
- » Sicherheitslasthaken 22 t
- » Seilwinde Typ V30 mit einer Zugkraft von 3 000kg auf der äussersten Lage
- » Zusatzabstützung Maxistab Typ 6 EXPHA/S-P integriert in die Stützenüberwachung
- » Grabgreifer KM 605HPX-450c inkl. Auswerfer



Fassi Schweiz AG Fassi Schweiz SA Fassi Schweiz AG

 5036 Oberentfelden
 1123 Aclens
 6523 Preonzo

 Industriestrasse 29
 CH. du Coteau 17
 Casella postale 15

 T 062 737 13 13
 T 021 869 82 02
 T 091 863 18 49