BRANCHE	Diverses
KUNDE	Primeo Netz AG, Münchenstein
GERÄT	Fassi F365A.2.26 e-dynamic
INBETRIEBNAHME	Mai 2020
LKW	MB Arocs 2551 L 6x2

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



FASSI LÖSUNG FASSI F365A.2.26 E-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, blatt-/luftgefedert
- » Kran hinter der Kabine montiert
- » LKW-Chassis kürzen
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans Fassi F365A.2.26 e-dynamic

- » Robuster, feinfühliger Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 16 700 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 1 440 kg
- » Funk Bedienung RCS MINI mit 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX500
- » Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock D900 mit 4 Funktionen
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII mit Neigungsüberwachung
- » CPM (Crane Position Monitoring), XF Extra Fast System, FL Full Lift
- » Automatische Dynamik Kontrolle ADC
- » Abstützung hydraulisch auf 5 990 mm ausfahrbar
- » Abstützung hydraulisch schwenkbar 180°
- » Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm
- » Schwenkbereich 400°
- » Schwenkmoment 47.5 kNm
- » Arbeitsdruck 325 bar
- » Knickarm um 15° überdrückbar
- » Zusatzabstützung mit Abstützbreite 5 000 mm und Gewicht 550 kg
- » Windenaufbau Rotzler Treibmatic, 2-Gang mit Drahtseil 13 x 60 mm lang, Zugkraft max. 50 kN(5t)



Fassi Schweiz AG Fassi Schweiz SA Fassi Schweiz AG

 5036 Oberentfelden
 1123 Aclens
 6523 Preonzo

 Industriestrasse 29
 CH. du Coteau 17
 Casella postale 15

 T 062 737 13 13
 T 021 869 82 02
 T 091 863 18 49

info@fassi.ch · www.fassi.ch AB 6516-Z / 23308-Z