

BRANCHE	Verschiedenes
KUNDE	ewz Zürich
GERÄT	Fassi F425A.2.26 e-dynamic
INBETRIEBNAHME	März 2021
LKW	Scania G450 B 8x2*6

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG FASSI F425A.2.26 E-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- Kran auf 4-Achs LKW, blatt-/luftgedert
- Notterkran Ladebrücke Typ KTL-AT 6400/600, Länge innen 6400 mm
- Stirnwand mit NK-Fix Bindsystem, inkl. Kettengehänge und Stangenträger
- Heckstangenträger
- Diverse Zurrmöglichkeiten
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans

Fassi F425A.2.26 e-dynamic

- Robuster, feinfühler Ladekran
- Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 16550 mm (6-fach)
- Hubkraft an der Kranspitze 1655 kg
- Funk Bedienung RCS MAXI mit 6 Funktionen linear
- Überlastabschaltung FX500
- Fassi Stabilitätskontrolle und Stützenüberwachung FSC/SII mit Neigungsüberwachung
- CPM (Crane Position Monitoring)
- FL Full Lift, ADC Überwachung, XF Extra Fast System
- PROLINK System, Knickarm 15° überdrückbar
- Schwenkbereich 430°
- Schwenkmoment 47,5 kNm
- Arbeitsdruck 330bar
- Digital-Multifunktions-Steuerblock flow sharing D900 mit 5 Funktionen
- Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 5990 mm
- Zusatzabstützung ausfahrbar für 5000 mm
- Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- Kran mit Bio-Öl Vorbereitung
- Manuelle Kranbedienung im Bereich des Kransockels
- Seilwinde Typ V20, Gewicht 186 kg, Zugkraft 2000 daN
- Automatische Windenkontrolle (AWC) für eine gleichbleibende Distanz zwischen Kopffrolle an der Kranspitze und dem Haken



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH, du Coteau 17
T 021 869 82 02