BRANCHE	Transport
KUNDE	Georg Müller AG, Tuggen
GERÄT	Fassi F345RB.2.27 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	November 2021
FAHRZEUG	IVECO 6x4

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group

FASSI LÖSUNG
FASSI F345RB.2.27 XE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achs LKW
- Kran am Heck montiert

Ausstattung des Krans
Fassi F345RB.2.27 xe-dynamic

- Robuster, feinfühliger Ladekran
- Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 18 650 mm (7-fach)
- Schubarme in Dekagonal-Ausführung
- Handauszug Typ S mit einer Nutzlänge von 2 550 mm, Gewicht 54 kg
- Hubkraft an der Kranspitze 1 180 kg
- Funk Bedienung RCS V7 MINI mit 6 Funktionen
- Überlastabschaltung FX500
- Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- Digital-Multifunktions-Steuerblock D900 mit 6 Funktionen
- Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- CPM (Crane Position Monitoring), XF Extra Fast System, FL Full Lift, ADC Überwachung
- Schwenkbereich endlos
- Schwenkmoment 25.0 kNm
- Arbeitsdruck 345 bar
- Prolink System, Knickarm um 15° überdrückbar
- Abstützung hydraulisch auf 6 690 mm ausfahrbar
- Abstützung manuell schwenkbar 30°
- Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm montiert
- ACF Automatic Crane Folding – für das autom. Öffnen und Versorgen des Kranarmsystems
- Steuereinrichtung für zwei Zusatzbewegungen
- Zusatzabstützung Maxistab mit Abstützbreite 3 300 mm, Gewicht 245 kg

Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T 021 869 82 02

info@fassi.ch · www.fassi.ch