BRANCHE	Verschiedenes
KUNDE	Energie 360° AG, Zürich
GERÄT	Fassi F185A.2.24 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	November 2021
FAHRZEUG	IVECO AD260S40Y 6x2*4

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



## FASSI LÖSUNG FASSI F185A.2.24 XE-DYNAMIC



## Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achs LKW, luftgefedert
- Kran hinter Kabine montiert
- Notterkran Ladebrücke KTL Innenlänge 7 000 mm, Breite 2 480mm
- Ladebrücke mit Stangenträger
- Ladebrücke in verzinkter Ausführung
- Ausführung in Notterkran Qualität

## Ausstattung des Krans Fassi F185A,2,24 xe-dynamic

- Robuster, feinfühliger Ladekran
- Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 12 550 mm (4-fach)
- Hubkraft an der Kranspitze 1 100 kg
- Funkbedienung RCS Mini mit 6 Funktionen
- Überlastabschaltung FX500
- Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- Digital Steuerblock Flow Sharing D900 mit 4 Funktionen
- Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- CPM Crane Position Monitoring
- MOL Sicherungsüberwachung Stützenausschübe
- XF Extra Fast System, XP Schaltung, ADC Überwachung
- Abstützung hydraulisch auf 4600 mm ausfahrbar
- Abstützung hydraulisch schwenkbar 180°
- LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- PROLINK System, Knickarm um 15° überdrückbar
- Abstützung über Funk und manuell bedienbar
- Schwenkbereich 416°
- Schwenkmoment 21.5 kNm
- Arbeitsdruck 335 bar
- Sicherheitshaken 11.5 t
- CCD Cabin Collision Control System zur Überwachung der Schwenkung und des Hubarms

Fassi Schweiz AG Fassi Schweiz SA

5036 Oberentfelden Industriestrasse 29 T 062 737 13 13 1123 Aclens Ch. du Coteau 17 T 021 869 82 02