BRANCHE	Recycling
KUNDE	Relogis Frunz AG, Nussbaumen b. Baden
GERÄT	Fassi F255AC.2.24 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	November 2021
FAHRZEUG	MAN TGS 35.480 8x4H-6 BL

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group

FASSI LÖSUNG
FASSI F255AC.2.24 XE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- Kran auf 4-Achs-LKW
- Kranmontage auf Glassammel-Abrollcontainer
- AFA Entleersystem mit Anklappvorrichtung und Wiegesystem mit Funk-Kranwaage
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans
Fassi F255AC.2.24 xe-dynamic

- Robuster, feinfühliger Ladekran
- Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 11 300 mm (4-fach)
- Hubkraft an der Kranspitze 1 745 kg
- Funk Bedienung RCS MINI linear mit 6 Funktionen
- Überlastabschaltung FX500
- Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII mit Neigungsüberwachung
- CPM (Crane Position Monitoring)
- XF Extra Fast System, XP Schaltung, FL Full Lift
- Kniehebel an Hub- und Knickarm
- PROLINK System, Knickarm 15° überknickbar
- Schwenkbereich 400°
- Schwenkmoment 33.5 kNm
- Arbeitsdruck 340 bar
- Digital-Steuerblock Flow Sharing D850 mit 4 Funktionen
- Abstützungen hydraulisch auf 5 990 mm ausfahrbar, extra breit
- Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- Abstützung hydraulisch schwenkbar 180°
- Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm
- ACF – Automatic Crane Folding für das autom. Öffnen und Versorgen des Kranarmsystems
- CCD – Cabin Collision Control, System zur Überwachung der Schwenkung und des Hubarms
- Kinshofer KM 921c Entleergerät für Container mit Pilzsystem oder Ringösen

Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T 021 869 82 02

info@fassi.ch · www.fassi.ch