

BRANCHE	Transport
KUNDE	Allemann Transport GmbH, St. Peter
GERÄT	Fassi F345RB.2.25 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	Mai 2021
LKW	Volvo FH 500 6x2*4

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group

FASSI

FASSI LÖSUNG FASSI F345RB.2.25 XE-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, luftgefedert
- » Notterkran Baustellentaxi Typ KTT-HF 7000, Länge 7000 mm, Boden­neigung im Heckbereich auf einer Länge von 1400 mm inkl. Querträger am Heck für eine gerade Ladefläche, Brückenboden aus 40 mm Mehrschichtholz, diverse Zurrmöglichkeiten von 2500 daN bis 5000 daN in und unter der Brücke, Seitenrahmenprofil NK-Senk, Twist-Lock Verschlüsse im Brückenboden, Alu-Heckrampen 2-teilig, verschiebbar, Belastbarkeit bis 12to, demontierbar und mit Gasdruckfedern für einfaches Arbeiten, Rampen können mit dem Kran montiert und demontiert werden
- » Notterkran Kran-Wechsel-System
- » Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans

Fassi F345RB.2.25 xe-dynamic

- » Robuster, feinfühlig­er Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 14400 mm (5-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze horizontal 1895 kg
- » Hydraulische L-Verlängerung Typ L324 mit einer Nutzlänge von 9600 mm
- » Handauszug Typ PL32 für eine zusätzliche Nutzlänge von 2000 mm
- » Funk Bedienung Scanreco RCS V7 MAXI mit 8 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX 500
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- » CPM (Crane Position Monitoring)
- » FL Full Lift, ADC Überwachung, XF Extra Fast System, XP Schaltung
- » PROLINK System, Knickarm 15° überdrückbar
- » Schwenkbereich 360° endlos
- » Schwenkmoment 25.0kNm
- » Arbeitsdruck 350bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock flow sharing D900 mit 7 Funktionen
- » Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 5'080 mm, Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- » Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- » Seilwinde Typ V20, Zugkraft 2000 kg auf der äussersten Seillage
- » Seilrollen integriert in Kran und hydr. L-Verlängerung
- » Automatische Windenkontrolle (AWC) für eine gleichbleibende Distanz zur Kranspitze
- » Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm und auf L-Verlängerung montiert
- » Zusatzabstützung hydraulisch ausfahrbar auf 4142 mm



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T 021 869 82 02