BRANCHE	Bau
KUNDE	Edel + Stahl Metallbau AG, Stäfa
GERÄT	Fassi F120B.2.24 e-dynamic
INBETRIEBNAHME	Dezember 2021
FAHRZEUG	MAN TGL 12.250 4x2

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group

FASSI LÖSUNG
FASSI F120B.2.24 E-DYNAMIC

Aufbaukonzept

- Kran auf 2-Achs-LKW
- Kran hinten an Ladebrücke montiert
- Alu-Ladebrücke, Innenlänge 3 100 mm
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans
Fassi F120B.2.24 / L102 e-dynamic

- Robuster, feinfühliger Ladekran
- Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 11 850 mm (4-fach)
- Hubkraft an der Kranspitze 740 kg
- L-Verlängerung mit einer horizontalen Reichweite von 18 400 mm
- Hubkraft an der Kranspitze 120 kg
- Funkbedienung RCS Mini mit Joystick 2-2-2 mit 6 Funktionen
- Überlastabschaltung FX500
- Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- Digital Steuerblock Flow Sharing D850 mit 4 Funktionen
- Fassi Stabilitätskontrolle FSC/H
- CPM Crane Position Monitoring
- MOL Sicherungsüberwachung Stützenausschübe
- XP Schaltung
- Proling System, Knickarm 15° überknickbar
- Proling System, L-Verlängerung 10° überknickbar
- Schwenkbereich 410°
- Schwenkmoment 17.7 kNm
- Arbeitsdruck 340 bar
- Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 4 915 mm
- Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm und auf der L-Verlängerung
- Steuereinrichtung für zwei Zusatzbewegungen
- L-Verlängerung für eine Nutzlänge von 6 300 mm, Gewicht 315 kg
- Handauszug mit Nutzlänge 1 850 mm, Gewicht 20 kg
- Zusatzabstützung Maxistab mit einer Abstützweite von 3 300 mm, hydraulisch

Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T 021 869 82 02

info@fassi.ch · www.fassi.ch