

BRANCHE	Transport
KUNDE	Caduff SA
GERÄT	Fassi F1150RA.2.28 xhe-dynamic
INBETRIEBNAHME	April 2018
LKW	Scania P490 LB 10x4*6H

Fassi Schweiz AG –
Ein Unternehmen der
Notterkran Group



FASSI LÖSUNG F1150RA.2.28 XHE-DYNAMIC TRANSPORT

Aufbaukonzept

- » Kran auf 5-Achs LKW, luftgefedert
- » Kran zwischen Kabine und Ladebrücke montiert
- » Ausführung in Notterkran Qualität
- » Rückwärts-Kipper 5200 x 2460 mm

Ausstattung des Geräts

Fassi F1150RA.2.28 xhe-dynamic

- » Robuster, feinfühliges Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 19 700 mm (8-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 4 000 kg
- » Hydraulische L-Verlängerung (JIB) Typ L616 mit einer Nutzlänge von 12 000 mm für eine totale Reichweite (Kran und JIB) von 31 500 mm horizontal
- » Funkfernsteuerung RCS V7 MAXI linear (8 Funktionen)
- » Überlastabschaltung FX 900
- » Touch-Screen Display 7" am Kransockel montiert
- » Akustische und optische Anzeige (LED) für Funk
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- » CPM (Crane Position Monitoring)
- » Kniehebel an Hub- und Knickarm
- » PROLINK System, Knickarm 12° überdrückbar
- » Schwenkbereich 360°
- » Schwenkmoment 80 kNm
- » Arbeitsdruck 345 bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock Flow Sharing D900
- » Lasthalteventile und Drucksensoren an allen Hubzylindern
- » Proportionaler Steuerblock für die Bedienung der Kranstützen
- » Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 8 840 mm
- » Begrenzungsleuchten (LED) an den Kranstützen
- » Stützbeine 180° schwenkbar mit Gasdruckfeder
- » Sicherheitslasthaken 22 t
- » Seilwinde Typ V30 mit einer Zugkraft von 3 t auf der äussersten Lage
- » Zusatzabstützung Fassi Typ 1400A140/CE mit einer Abstützbreite von 8 500 mm



Fassi Schweiz AG

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13
F 062 737 13 14

Fassi Schweiz SA

1123 Aclens
CH, du Coteau 17
T 021 869 82 02
F 021 869 82 04

Fassi Schweiz AG

6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49
F 091 863 37 59